

## CERTIFICAT

### ÉLÉMENTS RÉSISTANTS DE STRUCTURE EN BÉTON MURS A COFFRAGE INTÉGRÉ Précoffré

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification CSTBat 02, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

Le CSTB accorde à

**La société** **FEHR TECHNOLOGIES**  
**Les Teppes**  
**F - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE**

**Usine de** **F - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE**

le droit d'usage de la marque CSTBat Eléments résistants de structure en béton pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque CSTBat et le référentiel mentionné ci-dessus.

**Décision d'admission n° 1099-267-823 du 23 mai 2011**



**267-823**

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Sa validité doit être vérifiée sur la liste des titulaires du droit d'usage, disponible à l'adresse suivante : [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)

La Direction Technique  
*Yannick Lemoigne*  
Yannick LEMOIGNE

### CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Niveau de qualité conforme à l'Avis Technique n°1/5-823

- Résistances caractéristiques du béton à 28 jours
- Épaisseur des parois
- Enrobage des raidisseurs et des armatures des parois

Ce certificat comporte 2 pages.

#### Correspondant

Didier REMY  
Tél. : 01 64 68 83 78  
Fax : 01 64 68 84 73

**Quiconque présente ce certificat doit également produire in extenso l'Avis Technique correspondant**

**ÉLÉMENTS RÉSISTANTS DE STRUCTURE EN BÉTON  
MURS A COFFRAGE INTÉGRÉ  
Précoffré**

**Décision d'admission n° 1099-267-823 du 23 mai 2011  
attachée à l'Avis Technique n° 1/5-823**

La société                    FEHR TECHNOLOGIES  
                                    ZA Les Teppes  
                                    F - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE

Usine de                      F - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE

**TABLEAU DES PRÉMURS CERTIFIÉS**

Dénomination commerciale	Épaisseur des parois en mm	Résistance caractéristique garantie du béton à 28 jours (MPa)	Durabilité : classe d'exposition du béton
Précoffré	40 à 70	B1 : C40/50	XC1 à XC4 - XF1 - XD1
Précoffré	40 à 70	B2 : C40/50	XC1 à XC4 - XF1 - XD1 - XA1 à XA3 - XS1 à XS3