

CERTIFICAT

ÉLÉMENTS RESISTANTS DE STRUCTURE EN BÉTON MURS A COFFRAGE INTÉGRÉ Précoffré

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification CSTBat 02, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

Le CSTB accorde à

La société FEHR S.A.
21 Route de Froeschwiller
F - 67110 REICHSHOFFEN

Usine de F - 67242 BISCHWILLER CEDEX

le droit d'usage de la marque CSTBat Mur à coffrage intégré pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque CSTBat et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n° 010-255-823 du 20 mai 2010

Décision de reconduction n° 1120-255-672 du 8 juin 2012

Cette décision annule et remplace la décision n° 011-255-823 du 18 avril 2011



-255-672

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Sa validité doit être vérifiée sur la liste des titulaires du droit d'usage, disponible à l'adresse suivante : www.cstb.fr

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Niveau de qualité conforme à l'Avis Technique n°3/10-672

- Résistances caractéristiques du béton à 28 jours
- Épaisseur des parois
- Enrobage des raidisseurs et des armatures des parois

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant

Didier REMY
Tél. : 01 64 68 83 78
Fax : 01 64 68 84 73

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique

Yannick LEMOIGNE

Quiconque présente ce certificat doit également produire in extenso l'Avis Technique correspondant

**ÉLÉMENTS RESISTANTS DE STRUCTURE EN BÉTON
MURS A COFFRAGE INTÉGRÉ
Précoffré**

Décision d'admission n° 010-255-823 du 20 mai 2010

Décision de reconduction n° 1120-255-672 du 8 juin 2012

Cette décision annule et remplace la décision n° 011-255-823 du 18 avril 2011

La société FEHR S.A.
 21 Route de Froeschwiller
 F - 67110 REICHSHOFFEN

Usine de F - 67242 BISCHWILLER CEDEX

Le titulaire de ce certificat est autorisé à apposer la marque CSTBat sur les produits ci-après désignés :

TABLEAU DES PRÉMURS CERTIFIÉS

Dénomination commerciale	Épaisseur des parois en mm	Résistance caractéristique garantie du béton à 28 jours (MPa)	Durabilité : classe d'exposition du béton
Précoffré	40 à 70	B1 : C40/50	XC1 à XC4 – XF1 – XD1
Précoffré	40 à 70	B2 : 40/50	XC1 à XC4 – XF1 – XD1 – XA1 à XA3