

## CERTIFICAT

### ÉLÉMENTS RESISTANTS DE STRUCTURE EN BÉTON MURS A COFFRAGE INTÉGRÉ Précoffré TH

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification CSTBat 02, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

Le CSTB accorde à

**La société** FEHR TECHNOLOGIES  
Route de Strasbourg  
F - 67242 BISCHWILLER CEDEX  
**Usine de** F - 67242 BISCHWILLER CEDEX

le droit d'usage de la marque CSTBat Mur à coffrage intégré pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque CSTBat et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n° 015-255-632 du 20 septembre 2010

**Décision de reconduction n° 1157-255-632 du 23 janvier 2013**

Cette décision annule et remplace la décision n° 1080-255-632 du 2 mars 2011



-255-632

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Sa validité doit être vérifiée sur la liste des titulaires du droit d'usage, disponible à l'adresse suivante : [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)

#### CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Niveau de qualité conforme à l'Avis Technique n°3/09-632

- Résistances caractéristiques du béton à 28 jours
- Épaisseur des parois
- Enrobage des raidisseurs et des armatures des parois

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant

Kader TORCHOUNE

Tél. : 01 64 68 83 78

Fax : 01 64 68 84 73

Pour le CSTB  
Pour le Directeur Technique  
  
Yannick LEMOIGNE

Quiconque présente ce certificat doit également produire in extenso l'Avis Technique correspondant



**ÉLÉMENTS RESISTANTS DE STRUCTURE EN BÉTON  
MURS A COFFRAGE INTÉGRÉ  
Précoffré TH**

Décision d'admission n° 015-255-632 du 20 septembre 2010

**Décision de reconduction n° 1157-255-632 du 23 janvier 2013**

Cette décision annule et remplace la décision n° 1080-255-632 du 2 mars 2011

**La société**                    **FEHR TECHNOLOGIES**  
                                      **Route de Strasbourg**  
                                      **F - 67242 BISCHWILLER CEDEX**

**Usine de**                     **F - 67242 BISCHWILLER CEDEX**

**TABLEAU DES PREMURS CERTIFIÉS**

Dénomination commerciale	Epaisseur des parois en mm	Résistance caractéristique garantie du béton à 28 jours (MPa)	Durabilité : classe d'exposition du béton
Précoffré TH	40 à 70	B1 : C40/50	CX1 à XSC4 – XF1 – XD1
Précoffré TH	40 à 70	B2 : C40/50	XC1 à XC4 – XF1 – XD1 – XA1 à XA3