



Déclaration des Performances N° FTIDF01

1. Code d'identification unique du produit type :
Prédalle en béton armé
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :
Voir dossier de conception et indice sur l'étiquette produit
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :
Planchers à prédalles avec dalle coulée en place pour la construction des structures de bâtiments et autres ouvrages de génie civil, à l'exception des ponts.
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :

**FEHR TECHNOLOGIES ILE DE FRANCE
1 CHEMIN DU PORT
77670 VERNOU LA CELLE SUR SEINE**
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :
Non applicable
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :
2+
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :
Le CSTB, organisme notifié n° 0679
a réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système 2+
a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production n°0679-CPR-468
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :
Non applicable

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance à la compression (du béton)	40 MPa à 28 jours	EN 13747+A2:2010
Résistance ultime à la traction et limite d'élasticité en traction (de l'acier)	Rm : 500 MPa Re : 475 Mpa Rapport Rm/Re : 1.05	
Résistance mécanique (par calcul)	Suivant CPT plancher Méthode 3	
Résistance au feu (pour la capacité portante)	Voir dossier de conception SF 1h30 à 4h00	
Indice d'isolation acoustique au bruit aérien et indice de transmission des bruits d'impact	Voir dossier de conception	
Dispositions constructives	Voir dossier de conception	
Durabilité	Voir dossier de conception	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant,

Le 29/09/2014 à VERNOU LA CELLE SUR SEINE

Pierre FEHR
Président

